





















規格表 SPECIFICATIONS

型號		MODEL		Unit	DNC-I70L	DNC-210L
盤面直徑		Disk size		mm	Ø170	Ø210
盤面中心孔直徑		Disk center hole diameter		mm	Ø40H7	Ø40H7
中心孔貫穿直徑		Through center hole diameter		mm	Ø40	Ø40
中心高度 (立式使用)		Center height (Vertical use)		mm	135	160
底部到盤面高度 (臥式使用)		Height from bottom to disk surface (Horizontal use)		mm	152	152
盤面T型槽寬度		T-slot width		mm	12H7	12H7
導鍵寬度		Guide key width		mm	14h7	18h7
最小設定角度		Minimum setting angle		deg.	0.001	0.001
分割精度		Index accuracy		sec.	20	20
重複精度				sec.	4	4
鎖緊扭矩 (氣壓)	5~7kg/cm ²	Clamping torque	5~7kg/cm ²		N.m	200
伺服馬達型號	FANUC	Servo motor model	FANUC	-	α 4if / β 8is	α 4if / β 8is
	三菱		MITSUBISHI	-	HF-104T	HF-104T
齒數比		Gear ratio		-	1 : 90	1 : 90
最高轉速 (馬達4000 rpm)		Maximum speed (Motor 4000 rpm)		rpm	44.4	44.4
容許負載容量	立式	Allowable load capacity	Vertical		kg	85
	臥式		Horizontal		kg	160
	使用尾座		Tailstock		kg	160
容許切削力 (鎖緊狀態)	F	Allowable cutting force (Clamped)	F		N	14500
	F x L		F x L		N.m	1020
	F x L		F x L		N.m	400
蝸輪容許扭矩		Allowable torque of worm gear		N.m	170	260
容許慣性	$J = \frac{W \cdot D^2}{8}$	Allowable	$J = \frac{W \cdot D^2}{8}$		kg.m ²	0.58
轉台重量 (不含馬達)		Table weight (without motor)		kg	52	54

本公司保留產品規格尺寸，設計特性變更之權利，恕不另行通知。 All specifications, design and characteristics shown in this catalogue are subject to change without prior notice.