

四模四衝螺絲成型機

Specifications of Cold Forge Forming Machines (4 Die 4 Blow)

型號 Model No.	模數 No. of Forging Station	最大切斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	前托頂出長度 Punch Kick-out Stroke (mm)	切模孔 (直徑x長度) Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 (直徑x長度) Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	母模中心距離 Dies Pitch (mm)	公模束 (直徑x長度) Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板行程 Ram Stroke (mm)
CBF54S(8B)	4	6	75	70	10	22x40	46x85	54	35x70	120
CBF64S(10B)	4	8	50	55	12	28x46	50x70	60	40x85	125
CBF64L(10B)	4	8	95	80	20	28x46	50x105	60	40x95	150
CBF74L(11B)	4	8	125	110	20	28x46	50x135	69	40x110	180
CBF84S(13B)	4	10	105	80	20	35x56	60x105	87	45x90	170
CBF84L(13B)	4	10	130	115	30	38x79	60x135	87	45x111	200
CBF84SL(13B)	4	10	190	175	40	38x79	70x205	87	45x140	250
CBF84XL(13B)	4	10	245	240	30	38x79	70x255	87	45x210	350
CBF104S(17B)	4	13	105	80	30	40x56	75x105	93	50x90	160
CBF104SL(17B)	4	13	130	120	30	40x80	75x135	93	50x115	200
CBF104L(17B)	4	13	180	175	30	40x80	80x185	93	50x130	250
CBF104XL(17B)	4	13	285	270	40	40x80	80x290	93	50x190	400
CBF104XXL(17B)	4	13	340	320	50	40x80	75x340	93	50x200	450

壓造力 Forging Power (Ton)	產品 Product				每分鐘生產量 Max Output (pc/min)	主馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubrication Motor (HP)	冷卻馬達 Cooling Motor (HP)	潤滑油 用量 (L)	冷卻油 用量 (L)	機械重量 (噸) Net Weight (Ton)
	最大外徑 Max Dia. (mm)	最大長度 Max Length (mm)	最小長度 Min Length								
			外六角頭螺絲 Hexagon (mm)	內六角螺絲							
20	3/16"(M5)	60	10	14	220	10	1/2	1/4	120	150	5.2
40	1/4"(M6)	50	12	16	230	15	1/2	1/4	180	220	9.5
40	1/4"(M6)	75	12	16	230	15	1/2	1/4	180	220	9.5
50	5/16"(M8)	100	25	25	200	20	1/2	1/4	200	220	12.5
60	5/16"(M8)	75	14	20	180	25	1/2	1/4	180	220	14
60	5/16"(M8)	100	20	25	160	25	1/2	1/4	180	220	16.5
65	5/16"(M8)	165	40	40	140	25	1/2	1/4	180	220	19
60	5/16"(M8)	220	60	60	80	30	1/2	1/4	180	220	21
80	3/8"(M10)	75	14	20	160	40	1/2	1/4	200	300	15
80	3/8"(M10)	100	14	20	160	40	1/2	1/4	200	300	16
85	3/8"(M10)	150	16	20	140	40	1/2	1/4	200	300	18
90	3/8"(M10)	250	70	70	80	30	1/2	1/4	350	400	28
90	3/8"(M10)	300	100	100	70	40	1/4	1/4	350	450	30

* 基本配備：彈簧式夾台、變頻器、碟式剎車、成品輸送帶、一本操作手冊、一套機器備品。

* 選配配備：離合器、檢測器、變頻電動線架、擋料手輪、後托調整手輪。

1. 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。
Modification subjected to change without any prior notice.
2. 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。
The design of unit can be modified upon request.

四模四衝螺絲成型機

Specifications of Cold Forge Forming Machines (4 Die 4 Blow)

型號 Model No.	模數 No. of Forging Station	最大切斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	前托頂出長度 Punch Kick-out Stroke (mm)	切模孔 (直徑x長度) Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 (直徑x長度) Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	母模中心距離 Dies Pitch (mm)	公模束 (直徑x長度) Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板行程 Ram Stroke (mm)
CBF134S(19B)	4	15	140	105	30	46x80	80x123	114	60x120	200
CBF134SL(19B)	4	15	185	175	40	46x80	80x185	114	60x130	280
CBF134L(19B)	4	15	240	230	40	46x80	93x240	114	65x200	340
CBF144L(22B)	4	17	360	330	60	46x80	90x350	114	65x230	480
CBF144XL(22B)	4	17	500	480	60	60x100	90x510	114	65x250	660
CBF164S(24B)	4	19	185	175	40	60x100	100x175	129	75x165	280
CBF164LL(24B)	4	19	360	335	60	60x100	100x360	129	75x232	480
CBF164XLL(24B)	4	20	550	530	60	75x105	100x580	129	75x300	720
CBF204S(30B)	4	23	270	240	45	75x120	138x240	138	95x197	360
CBF204SL(30B)	4	23	355	335	60	75x120	138x380	138	95x232	500
CBF254S(36B)	4	27	270	240	60	90x120	148x250	174	105x197	380
CBF254L(36B)	4	27	370	340	60	90x140	148x370	174	105x235	500
CBF274L(41B)	4	30	420	380	60	110x140	178x420	195	120x250	580
CBF304L(45B)	4	33	480	435	70	120x150	195x500	210	135x300	660

壓造力 Forging Power (Ton)	產品 Product				每分鐘生產量 Max Output (pc/min)	主馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubrication Motor (HP)	冷卻馬達 Cooling Motor (HP)	潤滑油 用量 (L)	冷卻油 用量 (L)	機械重量 (噸) Net Weight (Ton)
	最大外徑 Max Dia. (mm)	最大長度 Max Length (mm)	最小長度 Min Length								
			外六角頭 螺絲 Hexagon (mm)	內六角孔 螺絲 Socket (mm)							
100	1/2" (M14)	100	20	25	150	40	1	1/4	300	400	25
110	1/2" (M14)	150	40	40	130	40	1	1/4	200	300	30
120	1/2" (M14)	200	60	60	110	50	2	1/4	350	450	37
135	1/2" (M14)	300	100	100	100	50	2	1/2	500	600	45
150	1/2" (M14)	450	150	150	60	60	2	1/2	700	700	60
180	5/8" (M16)	150	25	35	100	60	2	1/4	500	600	42
180	5/8" (M16)	300	100	100	70	60	2	1/2	500	600	60
210	5/8" (M18)	500	150	150	45	75	2	1/2	800	800	75
300	3/4" (M20)	200	40	40	80	100	2	1/2	500	600	64
300	3/4" (M20)	300	100	100	60	100	2	1/2	500	600	80
380	1" (M24)	200	60	60	75	125	2	1/2	600	600	90
380	1" (M24)	300	100	100	60	125	2	1/2	700	700	110
520	1/8" (M27)	350	120	120	45	175	2	1/2	1000	1000	140
620	1/4" (M30)	400	150	150	40	200	2	1/2	1000	1000	180

* 基本配備：彈簧式夾台、變頻器、碟式剎車、成品輸送帶、一本操作手冊、一套機器備品。

* 選配配備：離合器、檢測器、變頻電動線架、擋料手輪、後托調整手輪。

1. 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。
Modification subjected to change without any prior notice.
2. 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。
The design of unit can be modified upon request.